

г.Владимир

Мебельный центр "Подкова", Зэт.

тел.: (4922) 46-27-46



www.constantam.ru

konstanta.ofis@yandex.ru










тел.: (4922) 46-27-46

Кабинет руководителя "LINE"

Основные цвета: Дуб светлый, Дуб серый

Цвета металлокаркаса: Белый, Черный графит

Цены в рублях на 11.09.2023

Изображение	Артикул	Габаритные размеры	Описание	Вес (кг)	Объем (м.куб.)	Цена
Столы руководителя						
	СФ-571101.1* СФ-571102.1**	2225x900x762	Столешница комбинированная, общая толщина - 37 мм. Верхняя часть из МДФ т.12мм, покрытие - шпон. Нижняя часть из окрашенного МДФ т.25мм, имеет фрезерованный скос по внешнему краю. Каркас тумбы из ЛДСП т.18мм, кромка ABS т.0.8мм. Декоративные боковые стенки и задняя стенка тумбы - из МДФ т.12мм, покрытие - шпон. Фасады тумб - фрезерованное МДФ т.19мм, покрытие - шпон, декоративные вставки - покрытие цветной эмалью. Ящики из ЛДСП, скрытые шариковые направляющие полного выдвижения с системой открывания "push to open". Опоры из металла 20x60 мм, толщина металла 1,5 мм, покрытие порошковой краской. Столешницы оснащены встраиваемым блоком розеток, корпус блока - алюминий, дополнен крышкой и защитными щеточками. Внутри блока - сетевые розетки, USB и сетевые порты.	118,85	0,178	217 729
	СФ-571201.1* СФ-571202.1**	2225x1800x762		155,16	0,328	272 735
Брифинг-приставки						
	СФ-573409.1	920x810x762	Столешница комбинированная, общая толщина - 37 мм. Верхняя часть из МДФ т.12мм, покрытие - шпон. Нижняя часть из окрашенного МДФ т.25мм, имеет фрезерованный скос по внешнему краю. Опоры из металла 20x60 мм, толщина металла 1,5 мм, покрытие порошковой краской.	23,90	0,04	51 254
	СФ-573415.1	1520x810x762		38,63	0,06	73 965
Фронтальная панель						
	СФ-577601* СФ-577602**	1413x19x340	Фронтальная панель для прямого и углового столов руководителя. Изготовлена из МДФ т.19мм, покрытие - шпон. Металлические кронштейны, цвет - белый, черный графит.	7,94	0,016	25 862
	СФ-577611* СФ-577612**	1446x518x633	Комплект фронтальных панелей для прямого и углового столов руководителя. Изготовлена из МДФ т.19мм, покрытие - шпон. Металлические кронштейны, цвет - белый, черный графит.	18,63	0,06	51 727
Тумбы						
	СФ-572101	1030x430x814	Комод с распашными дверями. Каркас из ЛДСП т.18мм, кромка ABS т.0.8мм. Декоративные боковые стенки тумбы - из МДФ т.12мм, покрытие - шпон. Фасады - из МДФ т.19мм, покрытие - шпон, с декоративным фигурным рисунком. Ящики из ЛДСП, скрытые шариковые направляющие полного выдвижения с системой открывания "push to open".	58,47	0,1	84 399
	СФ-572102	1030x430x814	Комод с распашной дверью и четырьмя выдвижными ящиками. Каркас из ЛДСП т.18мм, кромка ABS т.0.8мм. Декоративные боковые стенки тумбы - из МДФ т.12мм, покрытие - шпон. Фасады - из МДФ т.19мм, покрытие - шпон, с декоративным фигурным рисунком. Ящики из ЛДСП, скрытые шариковые направляющие полного выдвижения с системой открывания "push to open".	70,28	0,117	108 900
	СФ-572103	1300x430x645	Комод с распашной дверью и двумя выдвижными ящиками. Каркас из ЛДСП т.18мм, кромка ABS т.0.8мм. Декоративные боковые стенки тумбы - из МДФ т.12мм, покрытие - шпон. Фасады - из МДФ т.19мм, покрытие - шпон, с декоративным фигурным рисунком. Ящики из ЛДСП, скрытые шариковые направляющие полного выдвижения с системой открывания "push to open".	67,86	0,17	93 343
Столы для заседаний						
	СФ-571722.1	2200x1340x754	Столешница комбинированная, общая толщина - 37 мм. Верхняя часть из МДФ т.12мм, покрытие - шпон. Нижняя часть из окрашенного МДФ т.25мм, имеет фрезерованный скос по внешнему краю. Опоры комбинированные: из короба ЛДСП и металла 20x60 мм, толщина металла 1,5 мм, покрытие порошковой краской. Столы оснащены встраиваемым блоком розеток, корпус блока - алюминий, дополнен крышкой и защитными щеточками. Внутри блока - сетевые розетки, USB и сетевые порты.	137,9	0,21	241 483
	СФ-571734.1	3460x1340x754		225,81	0,335	402 748
Стол журнальный						
	СФ-571608.1	750x750x500	Столешница комбинированная, общая толщина - 37 мм. Верхняя часть из МДФ т.12мм, покрытие - шпон. Нижняя часть из окрашенного МДФ т.25мм, имеет фрезерованный скос по внешнему краю. Опоры из металла 20x60 мм, толщина металла 1,5 мм, покрытие порошковой краской.	23,54	0,03	53 964






* Правое исполнение

** Левое исполнение

г.Владимир
Мебельный центр "Подкова", Зэт.
тел.: (4922) 46-27-46



www.constantam.ru
konstanta.ofis@yandex.ru
тел.: (4922) 46-27-46

Изображение	Артикул	Габаритные размеры	Описание	Вес (кг)	Объем (м.куб.)	Цена
Шкаф для одежды						
	СФ-574401	900x430x2100	Каркас из ЛДСП т.18мм, кромка ABS т.0,8мм, задняя стенка из ЛДСП т.18мм. Наружная декоративная обкладка из МДФ т.12мм, покрытие - шпон. Фасады - из МДФ т.19мм, покрытие - шпон, с декоративным фигурным рисунком. Открывание фасадов - система "Push to Open". Каркас шкафа устанавливается на цокольной коробке. Регулируемые опоры, диапазон регулировок - от 0 до 12мм. Комплектуется выдвижной штангой.	120,15	0,257	166 266
Шкафы высокие						
	СФ-574204	900x430x2100	Каркас из ЛДСП т.18мм, кромка ABS т.0,8мм, задняя стенка из ЛДСП т.18мм. Наружная декоративная обкладка из МДФ т.12мм, покрытие - шпон. Фасады - из МДФ т.19мм, покрытие - шпон, с декоративным фигурным рисунком. Открывание фасадов - система "Push to Open". Каркас шкафа устанавливается на цокольной коробке. Регулируемые опоры, диапазон регулировок - от 0 до 12мм.	119,94	0,257	164 321
	СФ-574203	464x430x2100		82,32	0,23	120 374
Шкафы средние						
	СФ-574202	900x430x1305	Каркас из ЛДСП т.18мм, кромка ABS т.0,8мм, задняя стенка из ЛДСП т.18мм. Наружная декоративная обкладка из МДФ т.12мм, покрытие - шпон. Фасады - из МДФ т.19мм, покрытие - шпон, с декоративным фигурным рисунком. Открывание фасадов - система "Push to Open". Каркас шкафа устанавливается на цокольной коробке. Регулируемые опоры, диапазон регулировок - от 0 до 12мм.	77,65	0,216	119 402
	СФ-574201	464x430x1305		53,57	0,156	85 175

г.Владимир
Мебельный центр "Подкова", Зэт.
тел.: (4922) 46-27-46




www.constanta-m.ru
konstanta.ofis@yandex.ru
тел.: (4922) 46-27-46

Комбинации элементов

Кабинет руководителя LINE

Комбинация №1




Цена: 597 712,00

Наименование/Артикул	Цена
Стол руководителя СФ-571101.1	217 729
Тумба СФ-572103	93 343
Шкаф для одежды СФ-574401	166 266
Шкаф для документов СФ-574203	120 374

Кабинет руководителя LINE

Комбинация №2




Цена: 677 287,00

Наименование/Артикул	Цена
Стол руководителя СФ-571201.1	272 735
Брифинг-приставка СФ-573415.1	73 965
Шкаф для одежды СФ-574401	166 266
Шкаф для документов СФ-574204	164 321

Кабинет руководителя LINE

Комбинация №3



Цена: 480 287,00

Наименование/Артикул	Цена
Стол для переговоров СФ-571722.1	241 483
Шкаф средний СФ-574202	119 402
Шкаф средний СФ-574202	119 402

г.Владимир

Мебельный центр "Подкова", Зэт.

тел.: (4922) 46-27-46



КОНСТАНТА


www.constanta-m.ru

konstanta.ofis@yandex.ru

тел.: (4922) 46-27-46

Техническое описание

Стол рабочий прямой с опорной тумбой СФ-571101.1(R), СФ-571102.1(L)



Крышка стола составная из двух плит МДФ:

- верхний слой – плита МДФ толщиной 12 мм, облицована шпоном и покрыта акриловым матовым лаком с добавкой блокатора ультрафиолетовых лучей, наносится в 2 слоя. Пора открытая.

- нижний слой – плита МДФ толщиной 25 мм, окрашенная полиуретановой эмалью в 2 слоя, имеет фрезерованный скос по внешнему контуру под углом 45 градусов.


Стол установлен на металлическую опору. Металлическая опора имеет изгибы с внешним радиусом 20 мм и угловым сварным соединением с внутренней стороны. Опоры с регулировкой по высоте: 0 - 12 мм. Опора покрыта полимерной порошковой краской с эффектом «муар». Опора составная из двух частей. Узел соединения – скрытый.

Каркас опорной тумбы изготовлен из ДСП 18 мм. Боковые и задняя декоративные панели – плита МДФ толщиной 12 мм, облицована шпоном. Фасады – плита МДФ 19 мм, облицованная шпоном. На лицевой части некоторых фасадов нанесен декоративный фигурный рисунок по технологии фрезерования поверхности с окрашиванием фрезерованной части цветной эмалью в цвет унидекора. В основании каркаса опорной тумбы установлена цокольная коробка из плиты ДСП 18 мм. Опоры тумбы имеют регулировку по высоте: 0 - 12 мм.

Выдвижные ящики тумб изготовлены из ДСП толщиной 12 мм. Все выдвижные ящики установлены на скрытых шариковых направляющих полного выдвижения системы «push to open».

В столешницу встраивается блок розеток Asa Plastici с откидной крышкой и серой щеточкой. В блоке находятся две сетевые розетки, USB и сетевые порты.

Стол рабочий угловой с распашными дверями и выдвижными ящиками СФ-571201.1(R), СФ-571202.1(L)



Крышка стола составная из двух плит МДФ:

- верхний слой – плита МДФ толщиной 12 мм, облицована шпоном и покрыта акриловым матовым лаком с добавкой блокатора ультрафиолетовых лучей, наносится в 2 слоя. Пора открытая.

- нижний слой – плита МДФ толщиной 25 мм, окрашенная полиуретановой эмалью в 2 слоя, имеет фрезерованный скос по внешнему контуру под углом 45 градусов.


Стол установлен на металлическую опору. Металлическая опора имеет изгибы с внешним радиусом 20 мм и угловым сварным соединением с внутренней стороны. Опоры с регулировкой по высоте: 0 - 12 мм. Опора покрыта полимерной порошковой краской с эффектом «муар». Опора составная из двух частей. Узел соединения – скрытый.

Каркас опорной тумбы изготовлен из ДСП 18 мм. Боковые и задняя декоративные панели – плита МДФ толщиной 12 мм, облицована шпоном. Фасады – плита МДФ 19 мм, облицованная шпоном. На лицевой части некоторых фасадов нанесен декоративный фигурный рисунок по технологии фрезерования поверхности с окрашиванием фрезерованной части цветной эмалью в цвет унидекора. В основании каркаса опорной тумбы установлена цокольная коробка из плиты ДСП 18 мм. Опоры тумбы имеют регулировку по высоте: 0 - 12 мм. В распашных фасадах тумбы применяется петля системы «push to open».

Выдвижные ящики тумб изготовлены из ДСП толщиной 12 мм. Все выдвижные ящики установлены на скрытых шариковых направляющих полного выдвижения системы «push to open».

В столешницу встраивается блок розеток Asa Plastici с откидной крышкой и серой щеточкой. В блоке находятся две сетевые розетки, USB и сетевые порты.

Брифинг (стол приставной) СФ-573409.1, СФ-573415.1



Габаритные размеры: 920x810x762 – для размещения 2-3 посетителей.

Габаритные размеры: 1520x810x762 – для размещения 4-5 посетителей.


Крышка стола приставного составная из двух плит МДФ:

- верхний слой – плита МДФ толщиной 12 мм, облицована шпоном и покрыта акриловым матовым лаком с добавкой блокатора ультрафиолетовых лучей, наносится в 2 слоя. Пора открытая.

- нижний слой – плита МДФ толщиной 25 мм, окрашенная полиуретановой эмалью в 2 слоя, имеет фрезерованный скос по внешнему контуру под углом 45 градусов.


Брифинг установлен на металлическую опору. Металлическая опора имеет изгибы с внешним радиусом 20 мм и угловым сварным соединением с внутренней стороны. Опоры с регулировкой по высоте: 0 - 12 мм. Опора покрыта полимерной порошковой краской с эффектом «муар». Брифинг крепится к рабочему столу снизу на шурупах при помощи 3-х стальных соединительных пластин-накладок.

Экран стола СФ-577601(R), СФ-577602(L)



Предусмотрен правый (изображен) и левый вариант исполнения, крепление к столу на металлических кронштейнах. Кронштейны покрыты полимерной порошковой краской с эффектом «муар» в цвет металлического каркаса. Экран изготовлен из плиты МДФ 19 мм, облицованной шпоном.

Экран стола СФ-577611(R), СФ-577612(L)



Предусмотрен правый (изображен) и левый вариант исполнения, крепление к столу на металлических кронштейнах. Кронштейны покрыты полимерной порошковой краской с эффектом «муар» в цвет металлического каркаса. Экран изготовлен из плиты МДФ 19 мм, облицованной шпоном.

Столы для переговоров (заседаний) СФ-571722.1, СФ-571734.1



Два варианта, с габаритными размерами:

2200x1340x754 мм – для размещения 6-8 человек

3460x1340x754 мм – для размещения 10-12 человек

Крышка стола составная из двух плит МДФ:

- верхний слой – плита МДФ толщиной 12 мм, облицована шпоном и покрыта акриловым матовым лаком с добавкой блокатора ультрафиолетовых лучей, наносится в 2 слоя. Пора открытая.

- нижний слой – плита МДФ толщиной 25 мм, окрашенная полиуретановой эмалью в 2 слоя, имеет фрезерованный скос по внешнему контуру под углом 45 градусов.

Опоры столов комбинированные: опорные короба из ДСП и металлические опоры. Металлическая опора имеет изгибы с внешним радиусом 20 мм и угловым сварным соединением с внутренней стороны. Опоры с регулировкой по высоте: 0-12 мм.

Опора покрыта полимерной порошковой краской с эффектом «муар». Опорный короб из плиты ДСП 18 мм. Торцевые стенки короба имеют внизу специальный лекальный вырез для подводки коммуникаций к врезному в столешницу блоку розеток.

Крепление боковых стенок к каркасу опорного короба быстросъемное при помощи системы крепления Keke. Столы для переговоров оснащены встраиваемым в центральную часть столешницы блоком розеток Asa Plastici со сдвижной в двух направлениях крышкой и серыми щеточками. В блоке находятся три сетевые розетки, USB и сетевые порты. Количество блоков в столах для переговоров: В столе размером 2200x1340x754 мм предусмотрен врезной блок в количестве 1шт., в столе размером 3460x1340x754 мм – в количестве 2 шт.

Журнальный стол СФ-571608.1




Крышка стола составная из двух плит МДФ:

- верхний слой – плита МДФ толщиной 12 мм, облицована шпоном и покрыта акриловым матовым лаком с добавкой блокатора ультрафиолетовых лучей, наносится в 2 слоя. Пора открытая.

- нижний слой – плита МДФ толщиной 25 мм, окрашенная полиуретановой эмалью в 2 слоя, имеет фрезерованный скос по внешнему контуру под углом 45 градусов.

Металлическая опора имеет изгибы с внешним радиусом 20 мм и угловым сварным соединением с внутренней стороны. Опоры с регулировкой по высоте: 0 - 12 мм. Покрыта полимерной порошковой краской с эффектом «муар». Опора составная из двух частей. Узел соединения – скрытый.

Комод с распашными дверями СФ-572101




Правого/левого варианта не предусмотрено.

Внутренний каркас – ламинированная ДСП 18 мм, кромка ABS 0,8 мм. Наружные декоративные боковые панели – плита МДФ 12 мм, облицованная шпоном, кромка – натуральный шпон. Задняя стенка – плита ДСП 18 мм. В основании каркасов установлена цокольная коробка из плиты ДСП 18 мм. Опоры комода имеют регулировку по высоте: 0 - 12 мм. Двери - плита МДФ 19 мм, облицованная натуральным шпоном. На лицевой части фасадов нанесен декоративный фигурный рисунок по технологии фрезерования поверхности с окрашиванием фрезерованной части цветной эмалью в цвет унисдекора. Для открывания дверей применяются петли системы «push to open».

Шпонированные элементы покрыты акриловым матовым лаком с добавкой блокатора ультрафиолетовых лучей, наносится в 2 слоя. Пора открытая.

Комод с распашной дверью и четырьмя выдвижными ящиками СФ-572102




Правого/левого варианта не предусмотрено.

Внутренний каркас – ламинированная ДСП 18 мм, кромка ABS 0,8 мм. Наружные декоративные боковые панели – плита МДФ 12 мм, облицованная шпоном, кромка – натуральный шпон. Задняя стенка – плита ДСП 18 мм. В основании каркасов установлена цокольная коробка из плиты ДСП 18 мм. Опоры комода имеют регулировку по высоте: 0 - 12 мм. Двери - плита МДФ 19 мм, облицованная натуральным шпоном. На лицевой части некоторых фасадов нанесен декоративный фигурный рисунок по технологии фрезерования поверхности с окрашиванием фрезерованной части цветной эмалью в цвет унисдекора. Для открывания распашной дверей применяются петли системы «push to open».

Выдвижные ящики изготовлены из ДСП толщиной 12 мм. Четыре выдвижных ящика установлены на скрытых шариковых направляющих полного выдвижения системы «push to open».

Шпонированные элементы покрыты акриловым матовым лаком с добавкой блокатора ультрафиолетовых лучей, наносится в 2 слоя. Пора открытая.

Комод с распашной дверью и двумя выдвижными ящиками СФ-572103




Правого/левого варианта не предусмотрено.

Внутренний каркас – ламинированная ДСП 18 мм, кромка ABS 0,8 мм. Наружные декоративные боковые панели – плита МДФ 12 мм, облицованная шпоном, кромка – натуральный шпон. Задняя стенка – плита ДСП 18 мм. В основании каркасов установлена цокольная коробка из плиты ДСП 18 мм. Опоры комода имеют регулировку по высоте: 0 - 12 мм. Двери - плита МДФ 19 мм, облицованная натуральным шпоном. На лицевой части фасадов нанесен декоративный фигурный рисунок по технологии фрезерования поверхности с окрашиванием фрезерованной части цветной эмалью в цвет унисдекора. Для открывания распашной дверей применяются петли «push to open».

Выдвижные ящики изготовлены из ДСП толщиной 12 мм. Два выдвижных ящика установлены на скрытых шариковых направляющих полного выдвижения системы «push to open».

Шпонированные элементы покрыты акриловым матовым лаком с добавкой блокатора ультрафиолетовых лучей, наносится в 2 слоя. Пора открытая.

Шкаф-гардероб на 5 уровней, широкий СФ-574401




Внутренний каркас – ламинированная ДСП 18 мм, кромка ABS 0,8 мм. Наружные декоративные боковые панели – плита МДФ 12 мм, облицованная шпоном, кромка – натуральный шпон. Задняя стенка – плита ДСП 18 мм. В основании каркасов установлена цокольная коробка из плиты ДСП 18 мм. Опоры шкафа имеют регулировку по высоте: 0 - 12 мм.

Двери - плита МДФ 19 мм, облицованная натуральным шпоном. На лицевой части фасада нанесен декоративный фигурный рисунок по технологии фрезерования поверхности с окрашиванием фрезерованной части цветной эмалью в цвет унисдекора. Для открывания распашной дверей применяются петли системы «push to open».

Укомплектован выдвижной вешалкой.

Шпонированные элементы покрыты акриловым матовым лаком с добавкой блокатора ультрафиолетовых лучей, наносится в 2 слоя. Пора открытая.

Шкаф закрытый на 5 уровней, узкий СФ-574203, широкий СФ-574204




Узкий - универсальный, правый/левый вариант за счет универсальной присадки на двери и боковых стенках.

Внутренний каркас – ламинированная ДСП 18 мм, кромка ABS 0,8 мм. Наружные декоративные боковые панели – плита МДФ 12 мм, облицованная шпоном, кромка – натуральный шпон. Задняя стенка – плита ДСП 18 мм. В основании каркасов установлена цокольная коробка из плиты ДСП 18 мм. Опоры шкафа имеют регулировку по высоте: 0 - 12 мм. Двери - плита МДФ 19 мм, облицованная натуральным шпоном. На лицевой части фасада нанесен декоративный фигурный рисунок по технологии фрезерования поверхности с окрашиванием фрезерованной части цветной эмалью в цвет унисдекора. Для открывания распашной дверей применяются петли системы «push to open».

Шпонированные элементы покрыты акриловым матовым лаком с добавкой блокатора ультрафиолетовых лучей, наносится в 2 слоя. Пора открытая.

Шкаф закрытый на 3 уровня, узкий СФ-574201, широкий СФ-574202



Узкий - универсальный, правый/левый вариант за счет универсальной присадки на двери и боковых стенках.

Внутренний каркас – ламинированная ДСП 18 мм, кромка ABS 0,8 мм. Наружные декоративные боковые панели – плита МДФ 12 мм, облицованная шпоном, кромка – натуральный шпон. Задняя стенка – плита ДСП 18 мм. В основании каркасов установлена цокольная коробка из плиты ДСП 18 мм. Опоры шкафа имеют регулировку по высоте: 0 - 12 мм. Двери - плита МДФ 19 мм, облицованная натуральным шпоном. На лицевой части фасада нанесен декоративный фигурный рисунок по технологии фрезерования поверхности с окрашиванием фрезерованной части цветной эмалью в цвет унисдекора. Для открывания распашной дверей применяются петли системы «push to open».

Шпонированные элементы покрыты акриловым матовым лаком с добавкой блокатора ультрафиолетовых лучей, наносится в 2 слоя. Пора открытая.

Блок розеток к столам для переговоров

Блок розеток Asa Plastici со сдвижной в двух направлениях крышкой и серыми щеточками. В блоке находятся три сетевые розетки, USB и сетевые порты.



Блок розеток к рабочим столам

Блок розеток Asa Plastici с откидной крышкой и серой щеточкой. В блоке находятся две сетевые розетки, USB и сетевые порты.

